

KÖMMERLING® tähendab maksimaalset toimivust

- Optimaalne soojapidavus suure kulude ja energia kokkuhoiuga:
 U_f -väärtus = 1,1 W/(m²K), U_w -näitaja kuni 0,77 W/(m²K).
- Täiustatud mürakaitse kõrgema elukvaliteedi nimel
- Soovi korral integreeritava sissetungimisvastase kaitsega suurema turvalisuse nimel
- Lihtne hooldus tänu tugevatele ja ilmastikukindlatele pindadele
- Püsiv väärtus tänu kõrgeimal tasemel vastupidavale kvaliteedile
- Ülimalt kaasaegne tehnoloogia suurepärase kasutusmugavuse ja usaldusväärse toimimise tagamiseks

Vastupidavuse uus standard KÖMMERLING® 76

KÖMMERLING® 76 uus süsteem ühendab endas parimad omadused, mida tänapäeva nõudlikud arendajad, arhitektid ja planeerijad soovida oskavad: optimeeritud isolatsioon, ruum suurte akende jaoks ning elegantne trendiloov disain. KÖMMERLING® 76 pakub optimaalset toimimist.



KÖMMERLING® ametlik esindaja Eestis - Fenster
www.fenster.ee
Tellimine ja info tel 1775



KÖMMERLING®
PREMIUM FENSTER



KÖMMERLING® akende ametlik partner ja müüja

FENSTER
TUNNUSTATUD AKNAEKSPERT

Kõrgtehnoloogiline aknaprofiil – KÖMMERLING® 76

KÖMMERLING® 76 on mitmekülgne aknasüsteem – paindlik teie isiklikele soovide ja kulutõhus teie eelarve seisukohast. KÖMMERLING® 76 ei tee ahvatlevaks üksnes arvukad variandid, vaid ka selle uuenduslikud tehnoloogiad.

Uuenduslik disain võimaldab vaatamata suhteliselt kitsale profiilile kolmekordset klaaspaketti koos kaasaegsete isoleerivate paneelidega. Intelligentid kinnitid tagavad, et vanade akende asendamine uute, kaasaegsete akendega on kiire ja tõhus.

KÖMMERLING® 76 on vastupidav. Uutesse akendesse ja uutesse investeerimine mitte üksnes ei tasu ära, nende toimivus ja laitmatu välimus on teie jaoks ka pikaajalise rõõmu allikas. KÖMMERLING® 76 kõrge kvaliteet väärib teie tähelepanu. KÖMMERLING® 76-ga saate luua kestva väärtuse. KÖMMERLING® 76 ajatu elegantsi ja jätkusuutliku kontseptsiooniga tõendate oma vastutust tulevaste põlvkondade ees.

KÖMMERLING® 76 suurim tugevus on selle paljude eeliste summa. See kaasaegne PVC-U-aknasüsteem vastab kõikidele nii tänastele kui homsetele nõuetele.


KÖMMERLING® 76 kahekordne tihendisüsteem

1



» Suurepärase soojapidavuse väärtus

Isegi standardse akna korral saavutab Kömmerling 76 soojapidavuse väärtuseks $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Isolatsioonikambri tagavad väga hea soojapidavuse. Kvaliteetse ja funktsionaalse klaasiga kombineeritult pakub süsteem KÖMMERLING® 76 teile optimaalset kaitset müra eest.




2



» Paindlik ja puhas paigaldus

KÖMMERLING® 76 paigaldus vastab kõikidele standardsetele paigaldustingimustele. Paindlik, kiire ja puhas paigaldus tagatakse kruviühendusega läbi terase, tüübelankru adapteriga või ankruga. Uuenduslik tihendusüsteem kaitseb tuule- tõmbuse, tolmu ja vihma eest ning tagab meeldiva siseõhu. Kõrgkvaliteetsed pinnad on ilmastikukindlad ja kergesti puhastatavad.




3



» Stabiilsus ka suurte mõõtude puhul

Keskelt asetsev terasarmatuur tagab maksimaalse stabiilsuse ka suurte mõõtude puhul. Spetsiaalsed kinnituspunktid hoiavad terastugevdust õiges asendis. Täiuslik terasarmatuuri asetus ja terasest kinnituspunktid tagavad akna täiusliku staatika. Madala paigaldussügavusega kitsas aknaprofiil pole üksnes atraktiivne uute hoonete puhul, vaid ka ideaalne lahendus akende renoveerimisel, kui on vaja täita keerulisi arhitektuuri ja energiasäästuga seotud nõudeid.




4



» Nüüdisaegseim kambri disain

Kaasaegseimate arvutusmeetodite põhjal disainitud kambri tagavad kõrgeimad soojapidavuse ja heliisolatsiooni omadused, profiili optimaalse stabiilsuse ja raami tugevuse raske klaasi hoidmiseks. Nõtked profiilid võimaldavad suuri läbipaistvaid klaaspindu. Lai laminaadivalik ja arvukad viimistletud alumiiniumi kombinatsioonid tagavad teile isikupärase kujunduse. Soovi korral integreeritavate ventilatsioonisüsteemide kasutamine tagab optimaalse sisekliima ja takistab hallituse teket.




5



» Usaldusväärne toimimine

Koormust kandvad liitmikud on kokku kruvitud läbi mitme ristprofiili, tugevduseks eendid ja terasarmatuur. Aknaprofiilid on disainitud ohutust tagavate eriseadmete ja sisemurdmisvastaste lisameetmete jaoks. Kõrge kvaliteediga ja keskkonnasõbralikud plastid soodustavad pikka tööiga ja tõstavad püsivalt teie vara väärtust.




6



» Mitmekülgne disain


Aknasüsteem KÖMMERLING® 76 pakub arvukalt võimalusi isikupärastamiseks: mitmekülgne laminaatide värvivalik või ülimalt kaasaegsed alumiiniumist välisküljed, mida on võimalik katta kõikide RAL- värvide või eriliste efektidega kattekihtidega. Uusim riistvaratehnoloogia sobib kõikide tavaliste avamistüüpidega ning igapäevane kasutamine on lihtsamast lihtsam.



7

» proEnergyTec

See tehnoloogia saavutab kõrgeimad soojapidavuse väärtused. See välistab terasarmatuuri vajaduse raamis ja/või lengis. Tugevduskamber täidetakse vahuga proEnergyTeciga.



KÖMMERLING®
PREMIUM FENSTER